



MEGALUB
LUBRICANTS

8500 PÁPA, GYIMÓTI ÚT. 5 • E-MAIL: MEGALUB@GLOBONET.HU • FAX: 89/323-951 • MOBIL: 20/5828-970, 20/250-8997

MEGALUB KFT.

MEGALUB MH-V 46 többfokozatú hidraulikaolaj

A **MEGALUB MH-V 46** hidraulikaolaj hidrosztatikus rendszerek munkafolyadékaként és a hidraulikus rendszer mozgó/súrlódó gépelemeinek kenésére fejlesztették ki. Kiemelkedő oxidációs stabilitás, hatékony kopás- és berágódás gátló hatás továbbá jó rozsdásodás és oxidáció elleni védelem jellemzi.

Széles hőmérséklet tartományban alkalmazhatók: -30°C -tól $+100^{\circ}\text{C}$ -ig.

TERMÉK LEÍRÁS

A **MEGALUB MH-V 46** hidraulikaolaj magasan finomított ásványi bázisolajokból és megfelelően kiválasztott adalékcsomagból készül.

SPECIFIKÁCIÓK

1. ISO 11158-HV
2. DIN 51524 3.rész (HVLP)
3. BDS 14470-82; BDS 7803-82
4. FTS

MŰSZAKI BESOROLÁS

ISO-L-HV-46* az ISO 6743/4 szerint.

(*A jelzés a viszkozitás függvényében változik)