



**MEGALUB**  
LUBRICANTS

8500 PÁPA, GYIMÓTI ÚT. 5 • E-MAIL: MEGALUB@GLOBONET.HU • FAX: 89/323-951 • MOBIL: 20/5828-970, 20/250-8997

**MEGALUB KFT.**

## MEGALUB EE szikraforgácsoló olajok

### TERMÉK LEÍRÁS

A **MEGALUB EE** szikraforgácsoló olajok magasan finomított bázisolajból és megfelelően kiválasztott adalék-csomagból állnak, melyeknek köszönhetően magas oxidációs stabilitással és kiváló korróziógátló tulajdonsággal rendelkeznek.

A **MEGALUB EE** szikraforgácsoló olajok kettő, viszkozitásban eltérő termékből állnak: ISO VG2 és ISO VG5

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **MEGALUB EE** dielektrikumokat fém alkatrészek szikraforgácsolásához fejlesztették ki. A termékeket különlegesen magas hő- és oxidációs stabilitás valamint igen alacsony viszkozitás jellemzi. Mindezek mellett magas lobbanásponttal is rendelkeznek, valamint alacsony párolgási hajlammal és alacsony viszkozitásuknak köszönhetően kedvező hővezetési tulajdonsággal rendelkeznek.

**MEGALUB EE-2:** különlegesen jól alkalmazható a simító és enyhe nagyoló eljárásokhoz. Használatával igen csekély füstölés mellett lehet dolgozni.

**MEGALUB EE-5:** jól alkalmazható a nagyoló eljárásokhoz. Használatával igen csekély füstölés mellett lehet dolgozni.

### TIPIKUS JELLEMZŐK

Jellemzők	Módszer	EE	
		2	5
Sűrűség 20 °C-on g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 3675	0,840	0,850
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	2,5	5
Lobbanáspont, COC, °C	ISO 2592	90	100
Folyáspont, °C, max	ISO 3016	-40	-35
Rézkorróziós vizsgálat	ISO 2160	1b	1b

**Forgalmazó: Megalub Kft.**