



8500 PÁPA, GYIMÓTI ÚT. 5 • E-MAIL: MEGALUB@GLOBONET.HU • FAX: 89/323-951 • MOBIL: 20/5828-970, 20/250-8997

MEGALUB KFT.

FREZOL vágóolaj alumínium megmunkálásához

TERMÉK LEÍRÁS

A MEGALUB **FREZOL** magasan finomított ásványi bázisolajokból és speciális adalékcsoomagból áll, amelyek kiváló kenőképességet, kopáscsökkentő és berágódás gátló hatást, valamint jó korróziógátló tulajdonságot biztosítanak.

Egy viszkozitásban készül: ISO VG 7

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A MEGALUB **FREZOL** vágóolaj alumínium és ötvözeteinek forgácsoló megmunkálásaihoz kifejlesztett termék.

MŰSZAKI BESOROLÁS

ISO-L-MHC-7 az ISO 6743/7 szerint.

TIPIKUS JELLEMZŐK

Jellemzők	Módszer	MEGALUB FREZOL
		7
Sűrűség 20 °C-on g/cm ³	EN ISO 3675	0,861
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	ISO 3104	7
Lobbanáspont, COC, °C	ISO 2592	110
Folyáspont, °C, max	ISO 3016	- 17
Alumínium korróziós vizsgálat	BDS 5747-84	Nincs korrózió
Acélkorróziós vizsgálat	BDS 5747-84	Nincs korrózió
Négy golyós EP kopás vizsgálat - berágódási terhelés, N - hegedési terhelés, N	BDS 9787-87	800 2500

Forgalmazó: MEGALUB Kft.