



MEGALUB
LUBRICANTS

8500 PÁPA, GYIMÓTI ÚT. 5 • E-MAIL: MEGALUB@GLOBONET.HU • FAX: 89/323-951 • MOBIL: 20/5828-970, 20/250-8997

MEGALUB KFT.

MEGALUB MZ edzőolajok

TERMÉK LEÍRÁS

A MEGALUB MZ edzőolajok magasan finomított paraffinos/nafténes szűk ásványolaj-frakciókból és egy megfelelő kiválasztott adalékcsomagból állnak, melynek köszönhetően rendkívül magas hő- és oxidációs stabilitással rendelkeznek.

Hat viszkozitási osztályban állnak rendelkezésre: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100 és 150.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A MEGALUB MZ edzőolajok hőközvetítő közegként működnek fém alkatrészek edzésnél. Legfeljebb 100°C-os fürdőhőmérsékletig alkalmazhatók.

MŰSZAKI BESOROLÁS

ISO-L-QA-22* az ISO 6743/12 szerint.

(*A jelzés a viszkozitás függvényében változik)

TIPIKUS JELLEMZŐK

Jellemzők	Módszer	MZ					
		22	32	46	68	100	150
Sűrűség 20 °C-on g/cm ³	EN ISO 3675	0,876	0,869	0,873	0,881	0,883	0,887
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	ISO 3104	22	32	46	68	100	150
Lobbanáspont, COC, °C	ISO 2592	175	185	195	230	245	265
Folyáspont, °C, max	ISO 3016	- 15	-9	-9	-9	-6	-6
Acélkorróziós vizsgálat	BDS 5747-84	Nincs korrózió	Nincs korrózió	Nincs korrózió	Nincs korrózió	Nincs korrózió	Nincs korrózió
Oxidációs stabilitás vizsgálat -viszkozitás növekedés 40 °C-on, % -Üledék %	BDS 7981-83	0,5 0,003	0,8 0,004	0,8 0,004	0,9 0,005	1 0,006	1,2 0,007