



MEGALUB
LUBRICANTS

8500 PÁPA, GYIMÓTI ÚT. 5 • E-MAIL: MEGALUB@GLOBONET.HU • FAX: 89/323-951 • MOBIL: 20/5828-970, 20/250-8997

MEGALUB KFT.

MEGALUB MPD többcélú vágóolajok

TERMÉK LEÍRÁS

A MEGALUB MPD többcélú vágóolajok magasan finomított paraffinos/nafténes ásványi bázisolajokból és rendkívül hatékony adalékcsomagból állnak, amelyek kiemelkedő kenőképességet, kiváló kopáscsökkentő és korróziógátló tulajdonságot biztosítanak. Alkalmazásukkal csökken a szerszámkopás mértéke és növekszik az olaj csereperiódusa. A termékek aktív ként tartalmaznak, ezért használatuk színesfémeknél nem javasolt.

A MEGALUB MPD sorozat két, viszkozításában eltérő termékből áll: ISO VG 46 és ISO VG 120

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A MEGALUB MPD vágóolajok széles körben alkalmazhatók a különböző vasfémek megmunkálásaihoz beleértve a forgácsleválasztó és a forgácsmentes eljárásokat is, mint pl. forgácsolás, képlékeny alakítás.

A MEGALUB MPD olajok szintén alkalmazhatók a több munkafázist végző ú.n. transzfer présgépeken a kötőelemgyártásban. (csavarok, csavaranyák, stb...)

MŰSZAKI BESOROLÁS

ISO-L-MHF-46* az ISO 6743/7 szerint.

(*A jelzés a viszkozitás függvényében változik)

TIPIKUS JELLEMZŐK

Jellemzők	Módszer	MPD	
		46	120
Sűrűség 20 °C-on g/cm ³	EN ISO 3675	0,877	0,887
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	ISO 3104	46	120
Lobbanáspont, COC, °C	ISO 2592	175	195
Rézkorróziós vizsgálat	ISO 2160	4c	4c
Acélkorróziós vizsgálat (St45, 100 °C, 3h)	BDS 5747-84	Nincs korrózió	Nincs korrózió
Öntöttvas korróziós vizsgálat (100 °C, 3h)	BDS 5747-84	Nincs korrózió	Nincs korrózió
Négy golyós EP kopás vizsgálat - hegedési terhelés, N	BDS 9787-87	5000	6200

Forgalmazó: Megalub Kft.