



MEGALUB
LUBRICANTS

8500 PÁPA, GYIMÓTI ÚT. 5 • E-MAIL: MEGALUB@GLOBONET.HU • FAX: 89/323-951 • MOBIL: 20/5828-970, 20/250-8997

MEGALUB KFT.

MEGALUB STANDARD + SAE 40 egyfokozatú dízelmotorolaj

A MEGALUB STANDARD + motorolajok egyfokozatú időszakosan használható termékek. Alkalmazhatók nagy terhelésű szívó- és turbó dízelüzemű motorokhoz, a vasúti közlekedésben, a mezőgazdaságban, az útépítő- és bányagépekben és azokon a helyeken, ahol az API CD teljesítményszintű kenőanyag az előírás.

A MEGALUB STANDARD + motorolajok gyártása során speciálisan megválasztott, jó minőségű hidrogénezett alapolajokat és gondosan összehangolt adalékokat használnak, ezáltal biztosítják az API CD/SF teljesítményszint teljesítését.

Használatával járó előnyök:

- Tiszta motor
- Kiváló termikus és oxidációs stabilitás
- Szilárd olajfilm még magas hőmérsékleten is
- Magas bázikus tartalék, ami lehetővé teszi a szabványosnál magasabb kéntartalmú gázolajjal való biztonságos üzemelést.

Alkalmazási terület:

A MEGALUB STANDARD + motorolaj használható azokban benzinüzemű motorokban is, ahol a gépgyártók az API SF teljesítményszintű kenőanyagot javasolják.

Teljesítményszintek, jóváhagyások, elfogadások

SAE J300-99 API CD/SF BDS* 9785-99*