



MEGALUB
LUBRICANTS

8500 PÁPA, GYIMÓTI ÚT. 5 • E-MAIL: MEGALUB@GLOBONET.HU • FAX: 89/323-951 • MOBIL: 20/5828-970, 20/250-8997

MEGALUB KFT.

MEGALUB UTTO **univerzális traktor hidraulika- és hajtóműolaj**

A termék jellege

A **MEGALUB UTTO** traktorolaj speciálisan megválasztott magas minőségű hidrogénezett alapolajból és kiváló minőségű, egyedileg összeállított adalékcsoportból készül, úgy, hogy kielégítse hajtóművek, differenciálművek végrehajtások, nedvesfékek, tengelykapcsolók és hidraulikus rendszerek által támasztott követelményeket.

Használatával járó előnyök:

- Kiváló kopáscsökkentő és berágódás gátló hatás
- Kivételes termikus és oxidációs stabilitás
- Nagyon jó összeférhetőség a tömítésekkel.
- Garantált rozsdá és korrózió elleni védelem
- Minimális zaj a fékeknel

Alkalmazási terület:

Az univerzális traktor hajtóműolaj feladatait ellátó **MEGALUB UTTO** traktorolaj alkalmazható mezőgazdasági gépeknél kenő és munkafolyadékként hajtóművekhez, differenciálművekhez végrehajtásokhoz, nedvesfékekhez, tengelykapcsolókhoz és hidraulikus rendszerekhez.

Teljesítményszintek, jóváhagyások, elfogadások

SAE J300-99

API GL-4

John Deere JDM J20C

Massey Ferguson MAT 3525(M 1135)

Ford M2C 134D

CASE MS 1209

ZF TE-ML 06D

Allison C-4

Caterpillar TO-2

Tipikus jellemzők

SAE viszkozitási osztály	80W
Sűrűség 20 °C-on	0,88
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	11,6
Viszkozitási Index	150
Lobbanáspont, COC, °C	195
Folyáspont, °C, max	-39
Nyírás stabilitás - viszkozitás veszteség 100 °C-on, 30 ciklus után,%	10
Rézkorróziós vizsgálat	1a
Habzás, ml (tendencia/stabilitás) Seq I, 24°C-on	0/0
Seq II, 93.5°C-on	0/0
Seq III, 24°C-on	0/0
Négygolyós kopás vizsgálat - kopásnyom átmérő, mm	0.3

Forgalmazó: Megalub Kft.